

octavia®

abris et couvertures de piscines



Abri Haut PREMIUM



les + Produits

- + Espace à vivre sous l'abri
- + L'abri peut-être aménagé
- + Entretien facile de votre piscine
- + Chauffage naturel de l'eau par effet de serre
- + Produit Français

LES OPTIONS

- Verres opacifiés (granité ou antélio) pour vous dévêtir à l'abri des regards indiscrets
- Verres double vitrage 20 mm épaisseur rempli de gaz argon pour une meilleure isolation
- Verres double vitrage 20 mm épaisseur sécurit
- Automatisation de l'abri
- Portes latérales excepté voûtes intermédiaires
- Fenêtres latérales excepté voûtes intermédiaires
- Portes accordéons
- Portes coulissantes doubles
- Choix de multiples couleurs

Délais de
Fabrication
8 à 12 semaines

CARACTÉRISTIQUES



Siège Social :
Parc d'activités
Activestre
1 allée de l'orchidée
Local 10
31390 Carbonne

+33 (0) 5 62 01 48 39

LA STRUCTURE

- Profiles OCTAVIA : extrudés chez le leader mondial de l'extrusion le GROUPE SAPA en aluminium 6060 T6
- Thermo laquage CALICOAT QUALIMARINE cuit au four

LA TOITURE

- Polycarbonate alveolaire triple paroi 16 mm d'épaisseur clair ou opale de très haute résistance aux UV, traité anti UV 2 faces, très haut coefficient d'isolation.
- Garantie 10 ans fabricant contre la rupture due à la perte de résistance au choc résultant du vieillissement et des intempéries et contre le jaunissement et une perte de transmission de la lumière.
- Très haute résistance à la grêle.

DES PAROIS LATÉRALES

- Verre simple sécurit 4 mm ou verre double vitrage épaisseur 20 mm
- Garantie fabricant 10 ans
- Le verre garantit une transparence sans égal dans l'abri de piscine, un entretien simple et durable.
- Le double vitrage assure une isolation de très haute performance pour votre abri haut.

DES ÉLÉMENTS

- Très faible « effet d'escalier » Encore une spécificité de la gamme d'abri OCTAVIA : jusqu'à 15 m de largeur d'abri, la différence de hauteur par élément est de 56 mm.
- Toutes les voûtes sont solidaires d'un rail anti arrachement breveté OCTAVIA
- Rail à la norme personne à mobilité réduite fait 15 mm de hauteur et peut être posé ou encastré dans votre carrelage.
- L'étanchéité des jonctions entre les voûtes est assuré par 2 joints brosses en nylon et 2 joints de buté EPDM ce qui correspond à une triple barrière d'étanchéité
- Chaque jonction des poutres de structure est assurée par une équerre aluminium de qualité aéronautique, d'une épaisseur allant de 5 à 8 mm, découpée au laser
- Cette équerre est collée et vissée sur la structure par 6 boulons INOX A4 de Ø 8 mm
- Chaque élément mobile est équipé de 4 roues en delrin à très haute résistance de Ø 95 mm montées sur axe INOX de Ø 12 mm et roulement à bille INOX.

Toutes nos traverses de toiture ou de structure sont drainées pour permettre une ventilation totale de chaque élément mobile et l'évacuation de l'eau de condensation vers la base des poutres de la structure. Profilés spécifiques OCTAVIA.

GARANTIES

- Assurance AXA BTPlus
- Garantie : conformité à la norme AFNOR NF P90-309

THERMOLAQUAGE CALICOAT QUALIMARINE :

- Garantie par le label QUALIMARINE
- Profilés aluminium et le thermo laquage : 10 ans
- Panneaux de toiture polycarbonate de 16 mm : 10 ans
- Vitrages simple ou double vitrages saint gaubin : 10 ans
- Silicone : 2 ans

- Motorisation : 2 ans
- Pièces d'usure liées au fonctionnement de l'abri (roues, bavettes, brosses, joints EPDM, serrures) : 2 ans
- Date de départ de garantie fabricant est fixée à la date de livraison de l'abri sous réserves du respect des instructions d'utilisation et d'entretien indiquées.
- Date de départ de la garantie décennale est fixé à compté du solde total de la facture.

Retrouvez tous nos abris sur notre site : www.abris-octavia.fr